

環境対応型の洗浄を可能にします。



強アルカリオン電解水ZKウォーター* 生成機

ZKシリーズ

- 純水生成ユニットを内蔵。生成される電解水は、ウォータースポット（水シミ）の要因であるカルシウムを含みません。精密機械の洗浄にも最適です。
- コンパクトタイプ（全幅 470mm）で設置場所を選びません。
- 合成界面活性剤や溶剤などの環境汚染物質の含有量ゼロ。
- 界面活性剤を含まないので、すすぎ作業が大幅に減少。
- 除菌、抗菌、消臭効果もあります。（全ての菌に対して効果を有するわけではありません）
- 純水のための抽出もできます。
- 自動生成タイプのZKリミテッドでは、POCA をリザーブタンクへ追加投入すれば生成運転を延長・継続させることも可能です。

1回のセットで
最大**10時間分**の
自動生成が可能

ZKウォーター
pH**12.5**を
↓
1セット当たり
最大**200**リットル生成

ZKウォーター
pH**13.1**を
↓
1セット当たり
最大**40**リットル生成

ZKウォーター
pH**12.5**を
↓
1回当たり
約**20**リットル生成

ZKウォーター
pH**13.1**を
↓
1回当たり
約**4**リットル生成



スタンダードタイプ
ZKプレミアム



自動生成タイプ
ZKリミテッド



▲ワックス床の洗浄や剥離作業に



▲カーペット洗浄に



▲食品製造現場で



▲畜舎の洗浄に

特 長

高濃度の強アルカリイオン電解水「ZKウォーター」

pH値が1違うと、アルカリの濃度は10倍異なります。

一般的に自家生成されるpH11程度の電解水と、ZKシリーズのpH13.1モードで生成される**ZKウォーター**では、アルカリの濃度に125倍もの差があります。そのため当然、洗浄力に大きな違いが生まれます。

またpH13.1の**ZKウォーター**は高濃度に濃縮されているので、少量を現場へ運んでその場で希釈して使用することが可能。運搬性が劇的に改善されます。



ZKリミテッド

運転状況をお知らせするタンク照明

タンク全体を照らす3色のLED照明と液晶パネルのメッセージが、さまざまな運転状況をお知らせします。離れた場所からも判別できるので、安心して運用できます。



正常運転



警告表示




エラー表示

ZKリミテッド

POCAの自動補充機能

- POCAタンクとリザーブタンクに、POCAをそれぞれ5袋ずつ投入します。
- POCAタンク内のPOCAは生成開始後約5時間で消費されます。すると自動的にリザーブタンクからPOCAが補充され、そのまま続けてさらに約5時間の生成運転が行われます。
- リザーブタンク内のPOCAが使用されるとタンク照明が警告表示のイエローに変わります。
- そのタイミングでリザーブタンクにPOCAを再投入すれば次回また自動的に補充し、再び約5時間分の生成を続けます。
- これを繰り返せば、自動生成をループすることができます。



主な仕様

仕様	型式	ZKプレミアム	ZKリミテッド
電源		単相100V 50/60Hz	
消費電力 W		250W	
一回当たり生成量と時間*	pH12.5モード	約20L/1時間	最大5L/15分
	pH13.1モード	約4L/1時間	最大1L/15分
使用できる水		水道水	
供給水の水温 °C		10~30	
供給水の配管径		13A、横水栓	
電源コード長さ m		3	
寸法	全長 mm	355	
	全幅 mm	470	
	全高 mm	1,155	1,175
重量 kg		40	42

備考：・性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
・本商品は電気用品安全法(PSE)の対象商品です。同法の定めにより適切に設計・検査されています。
★給水・排出に要する時間は含みません。

付属品・消耗品

<付属品>

- ◆添加剤(炭酸カルウム「POCA」) …… 36袋
 - ◆pH試験紙 …… 1個
 - ◆給水口カバー付き水道ホース …… 1本
 - ◆エクステンディング・パッド※ …… 2個
- ※ZKリミテッドのみ

<消耗品>(別売)

- ◆添加剤(炭酸カルウム「POCA」) …… 1セット (50袋入)

導入事例

●洗浄に

- ・木床、ぬり床、シート床、カーペットなどの洗浄に最適です。
- ・汚れを取るだけでなく、消臭や除菌効果もあります。
- ・塩を含まないのでさびないだけでなく、酸化防止などの効果があります。
- ・窓、外壁、クロスなどの洗浄もすすぎいらずで効率よく作業ができます。

●その他の用途

- ・水洗塗装ブースのタンク水(腐敗防止)として
- ・水溶性クーラントの希釈水(腐敗防止)として
- ・ビルメンテナンス全般での洗浄水として
- ・ワックス剥離作業の希釈水として
- ・病院、介護施設などでの清掃時の洗浄水として

■販売店



蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<https://www.zaohnet.co.jp>

■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	